

SERIE F
FV-33M/FVM23S-02

ISUZU



CON ISUZU CAMIONES
TODO ES MÁS
FÁCIL

CABINA

Cabina extendida de acero, asiento del chofer independiente ajustable, cinturón de seguridad de tres puntos para conductor y pasajero más uno de dos puntos central, cenicero, ventilación a presión, visera del conductor, consola de cabecera, alfombra de vinil, grada exterior para mejor acceso a la cabina, tratamiento de pintura anticorrosivo.

CHASIS

Sección de canal tipo escalonado con refuerzo

SUSPENSIÓN

Delantera: Ballestas de acero de aleación semi-elípticas amortiguador telescópico de doble acción hidráulica.

Trasera: Tipo de soporte giratorio de acero de aleación semi-elípticas.

DIRECCIÓN

Tipo tuerca recirculante con servomecanismo integral.

FRENOS

Servicio: Tipo de leva S de circuito doble completamente neumático, delante con zapatas delanteras/traseras, detrás con zapatas delanteras / traseras.

TRANSMISIÓN

Isuzu MAL6S. Seis velocidades hacia adelante más retroceso con palanca al piso. Relación final 6,143 a 1

EMBRAGUE

Control hidráulico con resorte auxiliar, placa sencilla y resorte amortiguador.

NEUMÁTICOS

Delanteros y traseros: 10.00-20-14, sobre aros de acero reforzados, doble llanta trasera.

MOTOR

6SD1

TIPO

OHC de 4 tiempos, inyección directa, enfriado por agua

CILINDRADA

9,839 cc

POTENCIA MÁXIMA

177 kw (240 ps)/2,500 rpm

PAR MOTOR

725 Nm (74 kg.m)/1,300 rpm

TRACCIÓN

6x2

EQUIPO ESTANDAR

- Tacómetro
- Espejos panorámicos en ambas puertas
- Limpiadores intermitentes
- Faros principales de halógeno
- Cabeceras integradas a los asientos
- Viseras en ambos lados de la cabina
- Manijas auxiliares para ingreso
- Reloj Digital
- Alarma de retroceso
- Compensador de altura en el motor
- Filtro de aire a prueba de agua
- Filtro de combustible separador de agua

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

PESO BRUTO DEL VEHÍCULO

21,000 Kg

PESO DEL VEHÍCULO

6,725 Kg

CARGA ÚTIL (no incluye carrocería)

14,275 Kg

CAPACIDAD DE EJE DELANTERO

6,300 Kg

CAPACIDAD DE EJE TRASERO

21,000 Kg

LONGITUD TOTAL

9,745 mm

ANCHO TOTAL

2,400 mm

ALTURA TOTAL

2,670 mm

DISTANCIA ENTRE EJES

6,350 mm

ANCHO DE VÍA DELANTERO

1,990 mm

ANCHO DE VÍA TRASERO

1,855 mm

LARGO CHASIS APROVECHABLE

7,520 mm

ALTURA AL EXTREMOS DEL CHASIS

1,100 mm

BATERÍA

12V-65AHx2

ALTERNADOR

24V 40A

TANQUE DE COMBUSTIBLE

200 lts (52,8 galones)