

SERIE N - NKR66E2L-5HXY2

ISUZU



CON ISUZU CAMIONES
TODO ES MÁS
FÁCIL



IMÁGEN CON CARÁCTER ILUSTRATIVO

CABINA

Cabina simple de acero, asiento del chofer independiente ajustable, cinturón de seguridad de tres puntos para conductor y pasajero mas uno de dos puntos central, cenicero, visera del conductor, alfombra de vnyil, tratamiento de pintura anticorrosivo.

CHASIS

Tipo escalera, recto y plano, reforzado para trabajo pesado de alta durabilidad.

DIRECCIÓN

Hidráulica con piñón y cremallera.

FRENOS

Servo asistidos con reserva de vacio circuito doble de tambor delanteros y traseros. Freno de parqueo de expansión mecánica.

TRANSMISIÓN

MYY-5T Sincronizadas 5 MT + 1Retro

EMBRAGUE

300 mm

NEUMÁTICOS

Delanteras y Traseras: 7.00R-16-10 Doble llanta.

MOTOR

4HF1-N

TIPO

Diesel

CILINDRADA

4,334 cc

POTENCIA MÁXIMA

102Hp

PAR MOTOR

268Nm

TRACCIÓN

4x2

EQUIPO ESTANDAR

- Tacómetro
- Espejos panorámicos en ambas puertas
- Faros principales de halógeno
- Cabeceras integradas a los asientos
- Alarma de retroceso
- Cinturones de seguridad laterales de tres puntos y central de dos puntos.
- Apertura de puertas de 80°

GARANTÍA

3 Años o 100,000 Km lo que ocurra primero

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

PESO BRUTO DEL VEHÍCULO

5,500 Kg

PESO DEL VEHÍCULO

1,670 Kg

CARGA ÚTIL (no incluye carrocería)

3,830 Kg

CAPACIDAD DE EJE DELANTERO

2,500 Kg

CAPACIDAD DE EJE TRASERO

4,000 Kg

LONGITUD TOTAL

4,590 mm

ANCHO TOTAL

1,695 mm

ALTURA TOTAL

2,095 mm

DISTANCIA ENTRE EJES

2,460 mm

ANCHO DE VÍA DELANTERO

1,385 mm

ANCHO DE VÍA TRASERO

1,425 mm

LARGO CHASIS APROVECHABLE

3,048 mm

ALTURA AL EXTREMO DEL CHASIS

700 mm

BATERÍA

75D23R

ALTERNADOR

24V-50A

TANQUE DE COMBUSTIBLE

20 galones