

ISUZU TRUCKS



FRR

FRR90-S-2 **4X2**
FORWARD SERIES
🇯🇵 100% JAPONÉS

🛒 7.5 TONELADAS

🚗 MOTOR 5.2 / 187HP / 510NM

📺 CAJA DE 6 VELOCIDADES

🚚 CABINA SENCILLA



Encuentrenos en: www.isuzusv.com o contáctenos al: 2248-6400



FRR

FRR90-S-2 **4X2**
FORWARD SERIES



100% JAPONÉS



ISUZU TRUCKS

*ISUZU MOTORS LIMITED se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipo sin notificación previa. Los datos de las especificaciones y los equipos mencionados o mostrados en este folleto también están sujetos a modificaciones para cumplir con las condiciones locales y los requisitos gubernamentales. Consulte con su concesionario local ISUZU para obtener datos más completos sobre cualquier modificación que sea necesaria. Aclaración: Los colores reales de la carrocería del vehículo pueden variar ligeramente con respecto a los colores de las fotografías impresas en este folleto. Algunos de los accesorios y equipos que se muestran en este folleto han sido utilizados solamente con fines fotográficos y son opcionales.

DATOS GENERALES

Motor	4HK1-TCC
Tipo	Turbo intercooler, inyección directa de 4 cilindros
Cilindrada (cc)	5.193 cc
Potencia máxima (Hp@rpm)	187Hp@2600rpm
Torque (Nm@rpm)	510Nm@1600 rpm
Nivel de emisiones	EURO II
Tracción	4x2
Cabina	Cabina simple de acero, asiento del chofer independiente ajustable, cenicero, ventilación a presión, visera del conductor, consola de cabecera, alfombra de vinyl, grada exterior para mejor acceso a la cabina, tratamiento de pintura anticorrosivo
Relación final transmisión	5.125 a 1
Chasis	Sección de canal tipo escalonado - recto en la parte trasera
Dirección	Tipo tuerca recirculante con servomecanismo integral
Combustible	Diesel
Suspensión	Delantera: Ballestas de acero de aleación semielípticas, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica. Trasera: Tipo de gemela de ballestas de acero de aleación semielípticas
Frenos	Servicio: AOH
Neumáticos	Delanteros y traseros: 8.25R16, sobre aros de acero reforzados, doble llanta trasera
Transmisión	Isuzu MZZ6W, Seis velocidades hacia adelante más retroceso con palanca al piso
Embrague (mm)	Plato seco sencillo con control hidráulico asistido por aire, con resorte amortiguador. Tamaño 350 mm
Garantía	2 años o 50.000 km lo que ocurra primero

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso bruto del vehículo	10.400 kg
Peso del vehículo	3.230 kg
Carga útil (no incluye carrocería)	7.170 kg
Capacidad de eje delantero	3.600 kg
Capacidad de eje trasero	7.700 kg
Longitud total	8.325 mm
Ancho total	2.200 mm
Altura total (cabina)	2.545 mm
Distancia entre ejes	4.990 mm
Largo de chasis aprovechable	6.595 mm
Batería	65D23L
Alternador	24V-50A
Capacidad del tanque de combustible	26.4 galones

EQUIPAMIENTO

Filtro de aire a prueba de agua	✓
Filtro de combustible separador de agua	✓
Refrigerante de larga duración	✓
Tacómetro	✓
Cabeceras integradas a los asientos	✓
Viseras en ambos lados de la cabina	✓
Cinturón de seguridad de tres puntos para conductor y pasajero más uno de dos puntos central	✓
Ventilador y desempañador	✓
Radio AM/FM con 2 parlantes	✓
Reloj digital	✓
Limpiadores intermitentes	✓
Manijas auxiliares para ingreso	✓
Espejos panorámicos en ambas puertas	✓
Faros principales de halógeno	✓
Halógenos neblineros	✓
Alarma de retroceso	✓