

ISUZU TRUCKS



FVR

FVR34-S-2+A **4X2**
FORWARD SERIES
🇯🇵 100% JAPONÉS

🛒 12.0 TONELADAS

🛠️ MOTOR 7.8 / 240HP / 706NM

⚙️ TURBO INTERCOOLER

🚚 CABINA SENCILLA



Encuentrenos en: www.isuzusv.com o contáctenos al: 2248-6400



FVR

FVR34-S-2+A **4X2**
FORWARD SERIES



100% JAPONÉS



ISUZU TRUCKS

*ISUZU MOTORS LIMITED se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipo sin notificación previa. Los datos de las especificaciones y los equipos mencionados o mostrados en este folleto también están sujetos a modificaciones para cumplir con las condiciones locales y los requisitos gubernamentales. Consulte con su concesionario local ISUZU para obtener datos más completos sobre cualquier modificación que sea necesaria. Aclaración: Los colores reales de la carrocería del vehículo pueden variar ligeramente con respecto a los colores de las fotografías impresas en este folleto. Algunos de los accesorios y equipos que se muestran en este folleto han sido utilizados solamente con fines fotográficos y son opcionales.

DATOS GENERALES

Motor	6HK1-TCN
Tipo	Turbo intercooler, inyección directa de 6 cilindros
Cilindrada (cc)	7,790 cc
Potencia máxima (Hp@rpm)	240Hp@2400rpm
Torque (Nm@rpm)	706Nm@1450rpm
Nivel de emisiones	EURO II
Tracción	4x2
Cabina	Cabina simple de acero, asiento del chofer independiente ajustable, cenicero, ventilación a presión, visera del conductor, consola de cabecera, alfombra de vinyl, grada exterior para mejor acceso a la cabina, tratamiento de pintura anticorrosivo
Relación final transmisión	6,429 a 1
Chasis	Sección de canal tipo escalonado - recto en la parte trasera
Dirección	Tipo tuerca recirculante con servomecanismo integral
Combustible	Diesel
Suspensión	Delantera: Ballestas de acero de aleación semielípticas, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica. Trasera: Tipo de gemela de ballestas de acero de aleación semielípticas
Frenos	Servicio: FULL AIR
Neumáticos	Delanteros y traseros: 11R22.5-16, sobre aros de acero reforzados, doble llanta trasera
Transmisión	Isuzu MZW6P. Seis velocidades hacia adelante más retroceso con palanca al piso
Embrague (mm)	Control hidráulico con resorte auxiliar, placa sencilla y resorte amortiguador
Garantía	2 años o 50,000 km lo que ocurra primero

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso bruto del vehículo	17,000 kg
Peso del vehículo	5,210 kg
Carga útil (no incluye carrocería)	11,790 kg
Capacidad de eje delantero	6,300 kg
Capacidad de eje trasero	13,000 kg
Longitud total	9,255 mm
Ancho total	2,460 mm
Altura total (cabina)	2,900 mm
Distancia entre ejes	5,550 mm
Largo de chasis aprovechable	7,185 mm
Batería	65D23L
Alternador	24V-50A
Capacidad del tanque de combustible	52.8 galones

EQUIPAMIENTO

Filtro de aire a prueba de agua	✓
Filtro de combustible separador de agua	✓
Refrigerante de larga duración	✓
Tacómetro	✓
Cabeceras integradas a los asientos	✓
Viseras en ambos lados de la cabina	✓
Cinturón de seguridad de tres puntos para conductor y pasajero más uno de dos puntos central	✓
Aire acondicionado	✓
Radio AM/FM con 2 parlantes	✓
Reloj digital	✓
Limpiadores intermitentes	✓
Manijas auxiliares para ingreso	✓
Espejos panorámicos en ambas puertas	✓
Faros principales de halógeno	✓
Halógenos neblineros	✓
Alarma de retroceso	✓