


# ISUZU TRUCKS

# FVZ

FVZ34-S-1+A  
FVZ34-S-2+A **6X4**  
**FORWARD SERIES**

 100% JAPONÉS

 18.8 TONELADAS

 MOTOR 7.8 / 276 HP / 883 NM

 CAJA DE 9 VELOCIDADES

 CABINA SENCILLA



Encuentrenos en: [www.isuzusv.com](http://www.isuzusv.com) o contáctenos al: 2248-6400



# FVZ

FVZ34-S-1+A  
FVZ34-S-2+A **6X4**  
**FORWARD SERIES**



100% JAPONÉS



## ISUZU TRUCKS

\*ISUZU MOTORS LIMITED se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipo sin notificación previa. Los datos de las especificaciones y los equipos mencionados o mostrados en este folleto también están sujetos a modificaciones para cumplir con las condiciones locales y los requisitos gubernamentales. Consulte con su concesionario local ISUZU para obtener datos más completos sobre cualquier modificación que sea necesaria. Aclaración: Los colores reales de la carrocería del vehículo pueden variar ligeramente con respecto a los colores de las fotografías impresas en este folleto. Algunos de los accesorios y equipos que se muestran en este folleto han sido utilizados solamente con fines fotográficos y son opcionales.

DATOS GENERALES		FVZ34-S-1+A CHASIS CORTO	FVZ34-S-2+A CHASIS LARGO
Motor		6HK1-TCS	
Tipo		Turbo intercooler, inyección directa de 6 cilindros	
Cilindrada (cc)		7.790 cc	
Potencia máxima (Hp@rpm)		276Hp@2400rpm	
Torque (Nm@rpm)		883Nm@1450rpm	
Nivel de emisiones		EURO II	
Tracción		6x4	
Cabina		Cabina simple de acero, asiento del chofer independiente ajustable, cenicero, ventilación a presión, visera del conductor, consola de cabecera, alfombra de vinyl, grada exterior para mejor acceso a la cabina, tratamiento de pintura anticorrosivo	
Relación final transmisión		6.143 a 1	
Chasis		Sección de canal tipo escalonado con refuerzo	
Dirección		Tipo tuerca recirculante con servomecanismo integral	
Combustible		Diesel	
Suspensión		Delantera: Ballestas de acero de aleación semielípticas, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica. Trasera: Tipo de deslizamiento de ballestas de acero de aleación semielípticas	
Frenos		Servicio: FULL AIR	
Neumáticos		Delanteros y traseros: 11R22.5-16, sobre aros de acero reforzados, doble llanta trasera	
Transmisión		Isuzu ZF9S1110	
Embrague (mm)		Control hidráulico con resorte auxiliar, placa sencilla y resorte amortiguador	
Garantía		2 años o 50.000 km lo que ocurra primero	
DIMENSIONES Y CAPACIDADES		FVZ34-S-1+A CHASIS CORTO	FVZ34-S-2+A CHASIS LARGO
Peso bruto del vehículo		26.000 kg	
Peso del vehículo		7.060 kg	7.305 kg
Carga útil (no incluye carrocería)		18.940 kg	18.695 kg
Capacidad de eje delantero		6.300 kg	
Capacidad de eje trasero		21.000 kg	
Longitud total		7.605 mm	9.730 mm
Ancho total		2.460 mm	
Altura total (cabina)		2.870 mm	
Distancia entre ejes		5.060 mm	6.350 mm
Largo de chasis aprovechable		5.535 mm	7.660 mm
Batería		65D23L	
Alternador		24V-50A	
Capacidad del tanque de combustible		52.8 galones	
EQUIPAMIENTO		FVZ34-S-1+A CHASIS CORTO	FVZ34-S-2+A CHASIS LARGO
Filtro de aire a prueba de agua			✓
Filtro de combustible separador de agua			✓
Refrigerante de larga duración			✓
Tacómetro			✓
Cabeceras integradas a los asientos			✓
Viseras en ambos lados de la cabina			✓
Cinturón de seguridad de tres puntos para conductor y pasajero más uno de dos puntos central			✓
Aire acondicionado			✓
Radio AM/FM con 2 parlantes			✓
Reloj digital			✓
Limpiadores intermitentes			✓
Manijas auxiliares para ingreso			✓
Espejos panorámicos en ambas puertas			✓
Faros principales de halógeno			✓
Halógenos neblineros			✓
Alarma de retroceso			✓