


# ISUZU TRUCKS

# NPS

NPS71L-HJ5VAY **4X4**  
**REWARD SERIES**

 100% JAPONÉS

 3.2 TONELADAS

 MOTOR 4.5 / 119HP / 304NM

 INYECCIÓN DIRECTA

 CABINA SENCILLA



Encuentrenos en: [www.isuzusv.com](http://www.isuzusv.com) o contáctenos al: 2248-6400



# NPS

NPS71L-HJ5VAY **4X4**  
**REWARD SERIES**



100% JAPONÉS



**ISUZU**  
**TRUCKS**

\*ISUZU MOTORS LIMITED se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipo sin notificación previa. Los datos de las especificaciones y los equipos mencionados o mostrados en este folleto también están sujetos a modificaciones para cumplir con las condiciones locales y los requisitos gubernamentales. Consulte con su concesionario local ISUZU para obtener datos más completos sobre cualquier modificación que sea necesaria. Aclaración: Los colores reales de la carrocería del vehículo pueden variar ligeramente con respecto a los colores de las fotografías impresas en este folleto. Algunos de los accesorios y equipos que se muestran en este folleto han sido utilizados solamente con fines fotográficos y son opcionales.

## DATOS GENERALES

Motor	4HG1
Tipo	Diesel. Inyección directa, aspirado naturalmente
Cilindrada (cc)	4,570
Potencia máxima (Hp@rpm)	119@3200
Torque (Nm@rpm)	304@1600
Nivel de emisiones	EURO I
Tracción	4X4
Cabina	Cabina abatible, asiento del chofer independiente y ajustable, portavasos, equipado con anti-corrosivo, cerradura del depósito de combustible con llave, visera para conductor y acompañante
Relación final transmisión	6.142:1
Chasis	Tipo escalera, recto y plano, reforzado para trabajo pesado de alta durabilidad
Dirección	Hidráulica de bolas circulantes
Combustible	Diesel
Suspensión	Muelles de láminas semielíptico, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica
Frenos	Delanteros y traseros de tambor. Circuito hidráulico doble. Freno de parqueo: Tipo de expansión mecánica en la transmisión trasera: con freno al escape
Neumáticos	Delanteros y traseros: 7.50R16-10L. de doble rodaje trasero; para malos caminos
Transmisión	5 velocidades hacia adelante más reversa (MY5T)
Embrague (mm)	φ300, Monodisco seco con resorte de diafragma y control hidráulico
Garantía	3 años o 100.000 km lo que ocurra primero



## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso bruto del vehículo	6.000 kg
Peso del vehículo	2.830 Kg
Carga útil (no incluye carrocería)	3.170 Kg
Capacidad de eje delantero	2.800 kg
Capacidad de eje trasero	6.600 kg
Longitud total	5.985 mm
Ancho total	2.125 mm
Altura total (cabina)	2.455 mm
Distancia entre ejes	3.365 mm
Ancho de vía delantero	1.675 mm
Ancho de vía trasero	1.650 mm
Largo de chasis aprovechable	4.300 mm
Altura al extremo del chasis	770 mm
Batería	75D23L
Alternador	24V-50A
Capacidad del tanque de combustible	26 Galones



## EQUIPAMIENTO

Compensador de altura en el motor	√
Toma de aire en la parte superior (Snorkel)	√
Filtro de combustible doble	√
Filtro de combustible separador de agua	√
Refrigerante de larga duración (Aproximadamente 40.000 km)	√
Tacómetro	√
Cabeceras integradas a los asientos	√
Cinturones de seguridad laterales de tres puntos y central de dos puntos	√
Calefacción y desempañador	√
Radio AM/FM con 2 parlantes	√
Volante ajustable en altura y profundidad	√
Manijas auxiliares para ingreso	√
Espejos panorámicos en ambas puertas	√
Faros principales de halógeno	√
Halógenos antiniebla	√
Luces de cruce sincronizadas	√
Estribos de cabina en aluminio	√
Alarma de retroceso	√