

QKR

Q SERIES **4X2**

QKR55L-EE1AYC

ISUZU TRUCKS

 2.0 TONELADAS

 MOTOR 2.8 / 79 HP / 175 NM

 CAPACIDAD TANQUE 20 GAL

 INCLUYE CAMA



Encuentrenos en: www.isuzusv.com o contáctenos al: 2248-6400



QKR

Q SERIES 4X2

QKR55L-EE1AYC



ISUZU TRUCKS

*ISUZU MOTORS LIMITED se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipo sin notificación previa. Los datos de las especificaciones y los equipos mencionados o mostrados en este folleto también están sujetos a modificaciones para cumplir con las condiciones locales y los requisitos gubernamentales. Consulte con su concesionario local ISUZU para obtener datos más completos sobre cualquier modificación que sea necesaria. Aclaración: Los colores reales de la carrocería del vehículo pueden variar ligeramente con respecto a los colores de las fotografías impresas en este folleto. Algunos de los accesorios y equipos que se muestran en este folleto han sido utilizados solamente con fines fotográficos y son opcionales.

DATOS GENERALES

QKR55L-EE1AYC

| | |
|----------------------------|---|
| Motor | 4JB1-NA |
| Tipo | Diesel aspirado naturalmente |
| Cilindrada (cc) | 2.771 |
| Potencia máxima (Hp@rpm) | 79@3600 |
| Torque (Nm@rpm) | 175@2000 |
| Nivel de emisiones | EURO I |
| Tracción | 4X2 |
| Cabina | Cabina simple de acero abatible, tapicería en tela de alta resistencia, asiento del chofer independiente ajustable, cenicero, visera del conductor, alfombra de vinyl, tratamiento de pintura anticorrosivo |
| Relación final transmisión | 5.571:1 |
| Chasis | Tipo escalera, recto y plano, reforzado para trabajo pesado de alta durabilidad |
| Dirección | Hidráulica con piñón y cremallera |
| Combustible | Diesel |
| Frenos | Delanteros: de tambor 300x75 2L.; Traseros: de tambor 300x75 D2L |
| Neumáticos | Delanteros y traseros: 7.00R16-10; de rodaje sencillo |
| Transmisión | JC520T9D, de 5 velocidades hacia adelante más reversa (MSB-5S) |
| Embrague (mm) | φ240 Monodisco seco con resorte de diafragma. Control Hidráulico |
| Garantía | 3 años o 100.000 km lo que ocurra primero |

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Peso bruto del vehículo | 4.100 Kg |
| Peso del vehículo | 1.840 kg |
| Carga útil (no incluye carrocería) | 2.260 Kg |
| Capacidad de eje delantero | 2.500 kg |
| Capacidad de eje trasero | 2.500 kg |
| Longitud total | 4.810 mm |
| Ancho total | 1.695 mm |
| Altura total (cabina) | 2.115 mm |
| Distancia entre ejes | 2.490 mm |
| Ancho de vía delantero | 1.400 mm |
| Ancho de vía trasero | 1.395 mm |
| Largo de chasis aprovechable | 3.048 mm |
| Altura al extremo del chasis | 780 mm |
| Batería | 95D31R |
| Alternador | 12V-50A |
| Capacidad del tanque de combustible | 20 Galones |

EQUIPAMIENTO

| | |
|--|---|
| Toma de aire en la parte superior (Snorkel) | ✓ |
| Filtro de combustible doble | ✓ |
| Filtro de combustible separador de agua | ✓ |
| Refrigerante de larga duración (Aproximadamente 40.000 km) | ✓ |
| Tacómetro | ✓ |
| Cabeceras integradas a los asientos | ✓ |
| Cinturones de seguridad laterales de tres puntos y central de dos puntos | ✓ |
| Ventilación | ✓ |
| Radio CD con 2 parlantes | ✓ |
| Volante ajustable | ✓ |
| Manijas auxiliares para ingreso | ✓ |
| Espejos panorámicos en ambas puertas | ✓ |
| Faros principales de halógeno | ✓ |
| Parrilla y bumper color negro | ✓ |
| Luces de cruce sincronizadas | ✓ |
| Apertura de puertas de 80° | ✓ |
| Alarma de retroceso | ✓ |