

# ISUZU D-MAX WORKER CS



2248-6400



[www.isuzusv.com](http://www.isuzusv.com)



# Ficha Técnica



Este modelo está disponible en dos versiones: **TQL3005 (4x2)** y **TQL3008 (4x4)**

## Datos Generales

- Puertas: 2
- Motor: RZ4E-MID
- Tipo de motor: 1.9L, 4 cilindros en línea, Diesel, Turbo Intercooler, DOHC
- Combustible: Diesel
- Cilindrada (cc): 1.898
- Potencia (hp@rpm): 148@3600
- Torque máximo (Nm@rpm): 350@1800-2600
- Transmisión: Mecánica 6 velocidades
- Suspensión Frontal: Independiente, de alta resistencia, amortiguadores de gas, horquillas superior e inferior, barra estabilizadora
- Sistema de alimentación de combustible: Inyección directa, riel común, bomba electrónica de inyección de combustible
- Alternador: 12V-90A
- Batería: 375LN3
- Capacidad del tanque de combustible: 20 Galones

## Características Internas

- Viseras conductor y acompañante: Con porta documentos para el conductor
- Portabotellas: 2
- Aire Acondicionado: Manual
- Radio/CD/AUX: Radio Delete
- Bocinas: 2

## Dimensiones

- Largo Total (mm): 5.330
- Ancho Total (mm): 1.810
- Alto Total (mm):
  - TQL3005: 1.695
  - TQL3008: 1.770
- Distancia entre ejes (mm): 3.125
- Largo Total de cama (mm): 2.330
- Ancho total de cama (mm): 1.590
- Distancia libre al suelo (mm)
  - TQL3005: 195
  - TQL3008: 220

## Colores



## Seguridad

- Frenos delanteros: Disco Ventilado
- Frenos traseros: Tambor
- Sistemas de frenos: ABS/EBD/BA
- Encendido de motor: Llave
- Air bags Frontales para el conductor y para el pasajero
- Guantera: Con caja de utilidades tipo básica

## Características Externas

- Espejos retrovisores: Negros / ajuste manual / plegables manualmente
- Faros: Halógenos
- Bumper trasero: Gris oscuro
- Bumper delantero: Gris oscuro
- Parrilla: Parte superior negro / Parte inferior gris oscuro

Diferencias entre Versiones	TQL3005 (4x2)	TQL3008 (4x4)
Suspensión Trasera	Resortes de hojas semielípticos de acero de aleación de largo alcance, amortiguadores de gas	Resortes de hojas semielípticos de acero de aleación de largo alcance, amortiguadores de gas [Suspensión montada en alto]
Tracción	4x2	4x4 (Con opción 2H, 4H y 4L), Shift on the fly, bloqueo del diferencial
Pasajeros	3	2
Peso bruto (Kg)	2.700	2.800
Tapicería	Vinilo	Tela Básica
Volante	De uretano	De uretano, inclinable y telescópico
Portavasos	2	4
Cobertor de piso	Vinil y almohadilla de tibia	Alfombra de tela con talonera y almohadilla de tibia
Consola central	-	Con tapa
Asientos delanteros	De banca, con ajuste manual de 4 posiciones para el conductor y 2 posiciones para los pasajeros	De butaca, con ajuste manual de 4 posiciones para el conductor y para el pasajero
Ventanas	Manuales	Eléctricas, con Auto Down para el conductor
Llantas	195R15C	205R16C
Aros	Acero de 15"	Acero de 16"
Faros antiniebla	-	Halógenos